

Undergulve på gulvstrøer, der lægges på terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.



Radonspærre

Etagedæk eller
terrændæk af beton

Granab system 3000,
højest 600 mm cc (boliger)

Svømmende
trægulv

Fugtspærre
0,2 mm PE-folie

Novopan
Klimagulv

Lim

Gulvpap 500 g/m²

Der skal anvendes en fugtspærre af 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende.

Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på GRANAB-Gulvstrøer i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm.

Strøafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale strøafstand for at forstærke bæreevnen langs væggene.

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap 500 g/m², for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

[I øvrigt henvises til montagevejledninger "SPAANDEX K-gulv"](#)